

CONFIÁVEL E ACESSÍVEL

Projetada para atender às necessidades de oficinas e especialistas em pneus, combina precisão, rapidez e facilidade de operação nas atividades diárias de balanceamento.

Integra sistemas avançados de medição automática, display digital de alta visibilidade e estação de trabalho ergonômica, tornando cada operação mais intuitiva, rápida e confiável.



DETECÇÃO AUTOMÁTICA DAS
DIMENSÕES DA RODA



PARADA AUTOMÁTICA AO
FINAL DO CICLO



PESO OCULTO



OPT FLASH



ILUMINAÇÃO LED &
PONTEIRO LASER



MEDIDOR DE LARGURA
DO ARO



FREIO A PEDAL

NOVIDADE

CARACTERÍSTICAS



BANDEJA PORTA-PESOS ERGONÔMICA & DISPLAY DIGITAL

A bandeja porta-pesos, fabricada com materiais resistentes, oferece um **espaço funcional e bem organizado** para contrapesos e ferramentas, melhorando a eficiência da estação de trabalho. O display digital, com **interface moderna e intuitiva**, garante leitura imediata e clara dos dados de balanceamento, aumentando a velocidade operacional.



AUTOSEL

O sistema **AUTOSEL** detecta automaticamente a distância e o diâmetro da roda (até 26") e seleciona automaticamente o programa de balanceamento mais adequado.

A aplicação dos pesos adesivos pode ser realizada:

- manualmente nas posições de 12 horas ou 6 horas
- em modo assistido por meio do clip porta-pesos integrado
- com suporte do ponteiro laser na posição de 6 horas (opcional)

PROGRAMAS PROFISSIONAIS

As funções mais úteis, sempre disponíveis:

- ALU, ALU P, ALU MOTO
- DYN, DYN MOTO
- STATIC MOTO, HIDDEN WEIGHT, SPLIT WEIGHT
- OPT e MULTI-OPERATOR



KIT LASER & LED (opcional)

Ilumina a área interna do aro, melhorando a visibilidade durante a limpeza e facilitando a aplicação dos pesos adesivos.

O **ponteiro Laser Line** indica com precisão o ponto de aplicação na posição de **6 horas**.



FREIO DE ESTACIONAMENTO A PEDAL (opcional)

Permite o **travamento rápido da roda**, facilitando o posicionamento e a aplicação dos pesos com total segurança.

TE40 EVO – MEDIDOR DE LARGURA DO ARO (opcional)

Permite a **medição automática da largura do aro**, simplificando o processo e reduzindo o tempo de operação.



PAINEL CCK SOB SOLICITAÇÃO (opcional)



PROTEÇÃO DA RODA

As versões são fornecidas com **proteção da roda e giro automático**.

Também disponível na versão sem proteção para mercados onde permitido.

DADOS TÉCNICOS

									
1270X1704X1089 50"X67"X42,9"	127 Kg 280 lbs	10"-26" 1"-35"	1,5"-20" 38-508 mm	23,6" 600 mm	1118 mm 44"	70 Kg 154 lbs	115/230V 1Ph-50/60Hz	150	250 W

ESCOPO DE FORNECIMENTO



ACESSÓRIOS RECOMENDADOS



8-21900206/XX
CCK Kit de painel colorido para
chassi cinza RAL7040 (/39)

8-21900207
PB Freio a pedal



8-21900209
TE40 EVO
Medidor de largura do aro
com suporte

8-21100141
DX/CBF Acessório de
centragem para vans e SUVs
com furo central
Ø 117-173 mm



8-21100161/90
SL 80 EVO Elevador de roda

8-21100238
LL Kit Iluminação interna LED
da roda + ponteiro laser

