

FIABLE ET ACCESSIBLE

Conçue pour répondre aux besoins des ateliers et des spécialistes du pneumatique, elle associe précision, rapidité et simplicité d'utilisation dans les opérations d'équilibrage quotidiennes.

Elle intègre des systèmes avancés de mesure automatique, un écran numérique haute visibilité et un poste de travail ergonomique, afin de rendre chaque opération plus intuitive, rapide et fiable.



DÉTECTION AUTOMATIQUE DES
DIMENSIONS DE LA ROUE



ARRÊT AUTOMATIQUE
EN FIN DE CYCLE



POIDS CACHÉ



OPT FLASH



ÉCLAIRAGE LED &
POINTEUR LASER



DISPOSITIF DE MESURE
DE LA LARGEUR DE JANTE



FREIN À PÉDALE

NOUVEAUTÉ

CARACTÉRISTIQUES



PLATEAU PORTE-MASSSES ERGONOMIQUE & ÉCRAN NUMÉRIQUE

Le plateau porte-masses, fabriqué à partir de matériaux résistants, offre un **espace fonctionnel et parfaitement organisé** pour les masses et les outils, améliorant l'efficacité du poste de travail. L'écran numérique, **doté d'une interface moderne et intuitive**, garantit une lecture immédiate et claire des données d'équilibrage, augmentant la rapidité d'exécution.



AUTOSEL

Le système **AUTOSEL** mesure automatiquement la distance et le diamètre de la roue (jusqu'à 26") et sélectionne automatiquement le programme d'équilibrage le plus adapté.

L'application des masses adhésives peut être réalisée:

- manuellement aux positions **12 heures** ou **6 heures**
- en mode assisté via le clip porte-masses intégré
- avec le support du pointeur laser positionné à **6 heures** (optionnel)

PROGRAMMES PROFESSIONNELS

Les fonctions essentielles, toujours disponibles:

- ALU, ALU P, ALU MOTO
- DYN, DYN MOTO
- STATIC MOTO, HIDDEN WEIGHT, SPLIT WEIGHT
- OPT et MULTI-OPERATOR



KIT LASER & LED (optionnel)

Éclaire la zone interne de la jante, améliore la visibilité lors du nettoyage et en facilite l'application des masses adhésives. Le **pointeur Laser Line** indique avec précision le point d'application à **6 heures**.



FREIN DE STATIONNEMENT À PÉDALE (optionnel)

Permet le **blocage rapide de la roue**, facilitant le positionnement et l'application des masses en toute sécurité.

TE40 EVO – DISPOSITIF DE MESURE DE LA LARGEUR DE JANTE (optionnel)

Permet la **mesure automatique de la largeur de la jante**, simplifiant le processus et réduisant les temps d'intervention.



PANNEAU CCK SUR DEMANDE (optionnel)



PROTECTION DE ROUE

Les versions sont fournies avec **protection de roue et lancement automatique**. Une version sans protection est également disponible pour les marchés où cela est autorisé.

DONNÉES TECHNIQUES

									
1270X1704X1089 50"X67"X42,9"	127 Kg 280 lbs	10"-26" 1"-35"	1,5"-20" 38-508 mm	23,6" 600 mm	1118 mm 44"	70 Kg 154 lbs	115/230V 1Ph-50/60Hz	150	250 W

CONTENU DE LA LIVRAISON



ACCESSOIRES RECOMMANDÉS




8-21900206/XX
CCK Kit panneau coloré pour
châssis gris RAL7040 (/39)

8-21900207
PB Frein à pédale



8-21900209
TE40 EVO Dispositif
de mesure de la largeur
de jante avec support

8-21100141
DX/CBF Accessoire
de centrage pour véhicules
utilitaires et SUV
avec alésage central
Ø 117-173 mm



8-21100161/90
SL 80 EVO Élévateur de roue

8-21100238
LL Kit Éclairage interne LED de
la roue + pointeur laser

