

ALL-IN-ONE MOBILE TIRE SERVICE UNIT



- DESMONTADORA
LEVERLESS

- BALANCEADORA
TILTING

- UNIDADE ELÉTRICA
E PNEUMÁTICA
INTEGRADA

QUALIDADE DE OFICINA. EM QUALQUER LUGAR.

Uma solução compacta para levar um serviço completo de pneus
diretamente ao cliente

UMA ESTAÇÃO MÓVEL COMPLETA

BRAVOLINE TWINBOX é a solução projetada para transformar uma van ou veículo equipado em uma estação móvel completa para serviço de pneus. Em um único módulo compacto, integra **desmontadora, balanceadora, compressor, reservatório de ar e alimentação elétrica em 48V DC**, permitindo realizar as principais operações **diretamente no cliente**. É ideal para frotas, oficinas satélite, serviços sazonais, eventos automotivos e aplicações profissionais em mobilidade.



Integração total



Operação profissional



Maior valor do serviço



48V ready



Dimensões compactas



Instalação mais simples

Configuração disponível



DESMONTADORA LEVERLESS

Compacta, prática, projetada para o serviço móvel

Dimensões reduzidas, facilidade de uso, robustez e capacidade de atender às rodas mais comuns no serviço diário de veículos de passeio, SUVs e veículos comerciais leves.

A configuração semiautomática garante o equilíbrio ideal entre praticidade, controle do operador e facilidade de operação.



Sistema Leverless



Fixação central da roda



Destalonamento dinâmico



Braço destalonador pneumático + rolo pressionador de série

BALANCEADORA TILTING



Balanceamento compacto para completar o serviço

Compacta e de fácil acesso, foi projetada para se integrar perfeitamente ao layout do sistema, oferecendo ao operador uma **solução prática para o balanceamento em mobilidade**.

Sistema Tilt. Projetado para reduzir o espaço ocupado pela balanceadora quando não estiver em uso, otimizando o espaço disponível no veículo.

Essencial e prática. Giro manual e freio por alavanca para uma utilização simples, robusta e adequada ao trabalho móvel.

Medição digital automática. Facilita a aquisição dos dados da roda e acelera as operações de balanceamento.

Interface simples e intuitiva. Comandos claros para uso rápido, prático e eficiente.

O equipamento inclui um conjunto completo de acessórios.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Comprimento máximo	1550 mm	Alimentação	48V
Largura máxima	850 mm	Aplicações	Veículos de passeio, SUVs, LCV
Altura máxima	1800 mm	Instalação	Van / veículo equipado
Peso do sistema	536 kg	Ar comprimido	Compressor + reservatório integrados

DESMONTADORA LEVERLESS

Diâmetro do aro	12" - 23"
Largura do aro	3" - 12"
Diâmetro máx. da roda	850 mm
Pressão de trabalho	6-8 bar
Potência do motor	0,8 Kw
Velocidade de rotação do eixo principal	8 rpm
Alimentação	48V DC
Peso	260 kg

EQUILIBRATRICE TILTING

Diâmetro do aro	1" - 28"
Largura do aro	1,5" - 20"
Diâmetro máx. da roda	1100 mm
Precisão (repetibilidade)	≤ 5 g
Velocidade de rotação do eixo principal	100 rpm
Peso máx. da roda	70 kg
Alimentação	48V DC
Peso	60 kg



ESPECIFICAÇÕES DAS BATERIAS

12V 50Ah - 6-EVF-50 Middle-East Standard	135 x 224 x 178 mm
12V 50Ah LiFePO4 Lithium	166 x 198 x 170 mm
12V 50Ah Europe Standard	175 x 207 x 190 mm

O compartimento de baterias foi projetado para permitir o uso de diferentes formatos. **As baterias não estão incluídas.** Recomendamos verificar as dimensões das baterias com o compartimento antes da compra.



www.hpa-faip.it

HPA-Faip é uma marca do grupo Nexion
Via Strada Statale 468, 9 - 42015 Correggio (RE)
Via Dinazzano, 4 - 42015 Prato di Correggio (RE) Italy
+39 0522 736087 | info@hpa-faip.it

