

ALL-IN-ONE MOBILE TIRE SERVICE UNIT



- DESMONTADORA
LEVERLESS

- EQUILIBRADORA
TILTING

- UNIDAD ELÉCTRICA
Y PNEUMÁTICA
INTEGRADA

CALIDAD DE TALLER. EN CUALQUIER LUGAR.

Una solución compacta para llevar un servicio completo de neumáticos
directamente al cliente

UNA ESTACIÓN MÓVIL COMPLETA

BRAVOLINE TWINBOX es la solución diseñada para transformar una furgoneta o un vehículo equipado en una **estación móvil completa para el servicio de neumáticos**. En un único módulo compacto integra **desmontadora, equilibradora, compresor, depósito de aire y alimentación eléctrica a 48V DC**, permitiendo realizar las principales operaciones **directamente en las instalaciones del cliente**.

Está diseñada para flotas, talleres satélite, servicio estacional, eventos del sector automoción e intervenciones profesionales en movilidad.



Integración total



Operatividad profesional



Mayor valor del servicio



48V ready



Dimensiones compactas



Instalación más sencilla

Configuración disponible



DESMONTADORA LEVERLESS

Compacta, práctica, diseñada para el servicio móvil

Dimensiones reducidas, facilidad de uso, robustez y capacidad para gestionar las ruedas más comunes en el servicio diario de turismos, SUV y vehículos comerciales ligeros.

La configuración semiautomática garantiza el equilibrio ideal entre practicidad, control por parte del operador y facilidad de utilización.



Sistema Leverless



Bloqueo central de la rueda



Destalonado dinámico



Brazo destalonador neumático
+ rodillo presor de serie

EQUILIBRATRICE TILTING



Equilibrado compacto para completar el servicio

Compacta y de fácil acceso, está diseñada para integrarse perfectamente en el layout del sistema, ofreciendo al operador una **solución práctica para el equilibrado en movilidad**.

Sistema Tilt. Diseñado para reducir el espacio ocupado por la equilibradora cuando no está en uso, optimizando el espacio disponible en el vehículo.

Esencial y práctica. Giro manual y freno de palanca para un uso sencillo, robusto y adecuado al trabajo móvil.

Medición automática digital. Facilita la adquisición de los datos de la rueda y acelera las operaciones de equilibrado.

Interfaz simple e intuitiva. Mandos claros para un uso rápido, práctico y eficaz.

El equipo incluye una dotación completa de accesorios.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Longitud máxima	1550 mm	Alimentación	48V
Anchura máxima	850 mm	Aplicaciones	Turismos, SUV, LCV
Altura máxima	1800 mm	Instalación	Furgoneta / vehículo equipado
Peso del sistema	536 kg	Aire comprimido	Compresor + depósito integrados

DESMONTADORA LEVERLESS

Diámetro de llanta	12" - 23"
Anchura de llanta	3" - 12"
Diámetro máx. de rueda	850 mm
Presión de trabajo	6-8 bar
Potencia del motor	0,8 Kw
Velocidad de rotación del eje principal	8 rpm
Alimentación	48V DC
Peso	260 kg

EQUILIBRADORA TILTING

Diámetro de llanta	1" - 28"
Anchura de llanta	1,5" - 20"
Diámetro máx. de rueda	1100 mm
Precisión (repetibilidad)	≤ 5 g
Velocidad de rotación del eje principal	100 rpm
Peso máx. de rueda	70 kg
Alimentación	48V DC
Peso	60 kg



ESPECIFICACIONES BATERÍAS

12V 50Ah - 6-EVF-50 Middle-East Standard	135 x 224 x 178 mm
12V 50Ah LiFePO4 Lithium	166 x 198 x 170 mm
12V 50Ah Europe Standard	175 x 207 x 190 mm

El compartimento de baterías ha sido diseñado para permitir el uso de diferentes formatos. **Las baterías no se incluyen.** Recomendamos verificar las dimensiones de las baterías con el compartimento antes de la compra.



www.hpa-faip.it

HPA-Faip es una marca del grupo Nexion
Via Strada Statale 468, 9 - 42015 Correggio (RE)
Via Dinazzano, 4 - 42015 Prato di Correggio (RE) Italy
+39 0522 736087 | info@hpa-faip.it

