

ALL-IN-ONE MOBILE TIRE SERVICE UNIT



- SMONTAGOMME
LEVERLESS

- EQUILIBRATRICE
TILTING

- UNITÀ ELETTRICA
E PNEUMATICA
INTEGRATA

QUALITÀ DA OFFICINA. OVUNQUE.

Soluzione compatta per portare il servizio alla ruota completo
direttamente presso il cliente

UNA POSTAZIONE MOBILE COMPLETA

BRAVOLINE TWINBOX è la soluzione pensata per trasformare un furgone o un veicolo attrezzato in una **postazione mobile completa** per il servizio pneumatici.

In un unico modulo compatto integra smontagomme, equilibratrice, compressore, serbatoio aria e alimentazione elettrica a 48VDC, permettendo di effettuare le principali operazioni **presso il cliente**.

È pensato per flotte, officine distaccate, assistenza stagionale, eventi automotive e interventi professionali in mobilità.



Integrazione completa



Operatività professionale



Maggiore valore del servizio



48V ready



Ingombri ridotti



Installazione più semplice

Possibile configurazione



SMONTAGOMME LEVERLESS

Compatto, pratico, pensato per il servizio mobile

Ingombri contenuti, semplicità operativa, robustezza e capacità di gestire le ruote più comuni nel servizio quotidiano su vetture, SUV e veicoli commerciali leggeri.

La configurazione semi-automatica permette di mantenere un buon equilibrio tra praticità, controllo da parte dell'operatore e semplicità di utilizzo.



Leverless



Bloccaggio ruote centrale



Stallonatura dinamica



Braccio premi-tallone pneumatico
+ rullo pressore di serie

EQUILIBRATRICE TILTING



Equilibratura compatta per completare il servizio

Compatta e facilmente accessibile, è pensata per integrarsi nel layout del sistema e per offrire all'operatore una soluzione pratica per l'equilibratura in mobilità.

TILT. Studiata per ridurre l'ingombro dell'equilibratrice quando non è in uso ottimizzando lo spazio disponibile a bordo del veicolo.

Essenziale e pratica. Lancio manuale e freno a leva per un utilizzo semplice, robusto e adatto al lavoro in mobilità.

Rilevatore automatico digitale. Facilita l'acquisizione delle misure ruota e velocizza le operazioni di equilibratura.

Interfaccia semplice e immediata. Comandi chiari e intuitivi per un utilizzo rapido, pratico ed efficace.

Le attrezzature includono una dotazione completa di accessori.

DATI TECNICI

Lunghezza massima	1550 mm	Alimentazione	48V
Larghezza massima	850 mm	Applicazioni	Vetture, SUV, LCV
Altezza massima	1800 mm	Installazione	Furgone / veicolo attrezzato
Peso sistema	536 kg	Aria compressa	Compressore + serbatoio integrati

SMONTAGOMME LEVERLESS

Diametro del cerchio	12" - 23"
Larghezza cerchio	3" - 12"
Diametro massimo ruota	850 mm
Pressione di esercizio	6-8 bar
Potenza del motore	0,8 Kw
Velocità di rotazione dell'albero principale	8 rpm
Alimentazione	48V DC
Peso	260 kg

EQUILIBRATRICE TILTING

Diametro del cerchio	1" - 28"
Larghezza cerchio	1,5" - 20"
Diametro massimo ruota	1100 mm
Test di montaggio ripetuto	≤ 5 g
Velocità di rotazione dell'albero principale	100 rpm
Peso massimo della ruota	70 kg
Alimentazione	48V DC
Peso	60 kg



BATTERIE

12V 50Ah - 6-EVF-50 Middle-East Standard	135 x 224 x 178 mm
12V 50Ah LiFePO4 Lithium	166 x 198 x 170 mm
12V 50Ah Europe Standard	175 x 207 x 190 mm

L'alloggiamento delle batterie è stato progettato per permetterne l'uso dei più svariati formati. **Le batterie non sono fornite.** Consigliamo di verificare, prima dell'acquisto, la dimensione delle batterie con il vano porta batterie.



www.hpa-faip.it

HPA-Faip è un brand del gruppo Nexion Spa
Via Strada Statale 468, 9 - 42015 Correggio (RE)
Sede Operativa: Via Dinazzano, 4 - 42015 Prato di Correggio (RE) Italy
+39 0522 736087 | info@hpa-faip.it
NUMERO VERDE ASSISTENZA ITALIA: 800 362971

